



955 PROOF

Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



CARATTERISTICHE

Progettato per garantire la massima stabilità della barella a bordo del veicolo di soccorso, il sistema di fissaggio 955 è realizzato interamente in acciaio inox, per offrire maggiore durata e resistenza. Grazie alla sua struttura, di semplice installazione, assicura l'assoluto trattenimento, in tutte le direzioni, della barella o del carello, e del paziente trasportato. L'art. 955 Proof è idoneo per il fissaggio di tutte le nostre barelle autocaricanti 10C. mentre l'art. 956 Proof è idoneo per il fissaggio dei carrelli "Titanus".



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso
13	48 cm	177 cm	7,7
cm			kg

DATI TECNICI

Altezza (cm)	13
Lunghezza (cm)	177
Peso (kg)	7,7

VEDI ANCHE



956 PROOFSistema di fissaggio per carrelli autocaricanti Titanus

ACCESSORI



955-001 Contropiastra anteriore per sistemi di fissaggio certificati 955 - 956 Proof



955-002 Contropiastra posteriore per sistemi di fissaggio certificati 955 -956 Proof

ACCESSORIO DI



MBS-01 7270
Barella autocaricante per trasporto
bariatrico



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli- versione alta



Mercury Lite 7080/4RG Proof Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



Mercury Lite 7082/4RG Proof Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



Mercury 7070/4RG PROOF Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



Mercury 7072/4RG PROOF Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



Frog 7240 PROOF
"FROG PLUS" barella autocaricante
con trendelenburg certificata



Frog Lite 7260 PROOF
"FROG LITE" barella autocaricante
in alluminio con trendelenburg
certificata



Frog 7210 PROOF
"FROG" barella autocaricante gialla
con trendelenburg certificata



Proof

Mercury Lite Cinque, barella
autocaricante in alluminio a 5
posizioni con 4 ruote girevoli
certificata EN 1865 e completa di
materasso e cinture



Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof

Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli versione alta - certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



Mercury Lite 7082/4RG Proof Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



Mercury EL 7094 PROOF Barella autocaricante certificata versione alta



7265 ProofBarella autocaricante "Frog Lite
Advance" in alluminio con maniglie
estraibili e Trendelenburg